






WZ25-Serie

mit verschiedenen Crimpprofilen



Beschreibung

- zur Verarbeitung von offenen und geschlossenen Crimpanschlüssen
- präzise geschliffene Crimpprofile zur optimalen Verpressung
- einfache Kontaktpositionierung
- exzellenter Crimperfolg
- ausrüstbar mit verschiedenen Crimpprofilen
- optional mit integrierter Abisolierstation
- leichte Handhabung durch hervorragende Kraftübersetzung
- ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisch gestaltete Softgriffe, die eine Überbeanspruchung der Unterarmmuskulatur vermeiden
- sicher im Gebrauch

Art.-Bez. Werkzeugkopf	Anwendung	Querschnitt mm ²	AWG	Kontakt-Abb.	Art.-Nr.
WZ25K-10	nicht isolierte Kabelschuhe, Stoß- und Parallelverbinder, Stiftkabelschuhe DIN 46230, Ringkabelschuhe mit geschlossener Crimphülse DIN 46234	0,25 2,7 bis 6,0	24 bis 14 12 bis 10		19019011730000
WZ25K-11/12	isolierte DIN-Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker und Flachsteckhülsen, Steckerverteiler, Stoß- und Parallelverbinder, Rundstecker, Rundsteckhülsen	0,5 bis 1,0	20 bis 18 16 bis 14		19019011740000
		1,5 bis 2,5			
WZ25K-F 2,8	nicht isolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen der Steckbreite F 2,8 mm DIN 46247 Blatt 1	0,1 bis 0,25 0,25 bis 0,5 0,5 bis 1,0	26 bis 24 24 bis 20 20 bis 18		19019007030010
WZ25K-F 4,8	nicht isolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen der Steckbreite F 4,8 mm DIN 46247 Blatt 2	Profil 1: 0,5 bis 1,0 Profil 2: 1,5 bis 2,5	20 bis 18 16 bis 14		19019007030020
WZ25K-F 6,3	nicht isolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen der Steckbreite F 6,3 mm DIN 46247 Blatt 3	Profil 1: 0,5 bis 1,0 Profil 2: 1,5 bis 2,5	20 bis 16 16 bis 14		19019007030000