



Serie AE

für Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen



Beschreibung

- komfortable Kraftübersetzung auch bei großen Querschnitten, hervorragende Handhabung durch ergonomische Softhandgriffe mit Abgleitschutz
- automatische Querschnittsanpassung
- hohe Präzision im Crimpergebnis durch lineare Crimptechnik
- gleichmäßiger Präzisionscrimp über die gesamte Hülsenlänge
- entriegelbare Zwangssperre zur Sicherung eines vollständigen Crimpvorgangs

AE2, AE3, AE4

Kontakteinführung von vorne



☐ Verocrimpung in Trapezform

Art.-Bez.	Querschnitt mm ²	AWG	Art.-Nr.
AE2	0,14 bis 6,0	26 bis 10	19019012020000
AE3	0,5 bis 10	20 bis 8	19019012030000
AE4	10 bis 16	8 bis 6	19019012040000

AE12

Kontakteinführung seitlich



☐ Verocrimpung in Trapezform

Art.-Bez.	Querschnitt mm ²	AWG	Art.-Nr.
AE12	0,08 bis 6,0	28 bis 10	19019012041000

AE22, AE23

Kontakteinführung seitlich



☐ Verocrimpung in Vierkantform

Art.-Bez.	Querschnitt mm ²	AWG	Art.-Nr.
AE22	0,08 bis 10	28 bis 8	19019012042000
AE23	10 bis 16	8 bis 6	19019012043000