



## PZ 6 roto



### Beschreibung

- Querschnittsbereich 0,25 bis 6,0 mm<sup>2</sup> / AWG 24 bis 10
- drehbares Gesenk für Hülseinführung seitlich oder von vorn

 Vercrimpung in Trapezform

Art.-Bez.	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
PZ 6 roto	200	428	19019011595000

## PZ 16



### Beschreibung

- Querschnittsbereich 6, 10 und 16 mm<sup>2</sup> / AWG 10 bis 6
- drei Crimpstationen entsprechend der Leiterquerschnitte
- Crimp entspricht Europa-Norm EN 60947-1
- Aderendhülseinführung seitlich

 Vercrimpung nach Euro-Norm EN 60947-1

Art.-Bez.	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
PZ 16	200	418	19019011600000

## PZ 50



### Beschreibung

- Querschnittsbereich 25, 35 und 50 mm<sup>2</sup> / AWG 3 bis 1
- drei Crimpstationen entsprechend der Leiterquerschnitte
- Crimp entspricht Europa-Norm EN 60947-1
- Aderendhülseinführung seitlich

 Vercrimpung nach Euro-Norm EN 60947-1

Art.-Bez.	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
PZ 50	260	700	19019011606000