



Crimpwerkzeuge CE

zur Verarbeitung von isolierten und nicht isolierten Kontakten sowie Zündkerzen und Zündverteilerkontakten



Beschreibung

- aus hochfestem Spezialstahl gefertigt
- zur Verarbeitung von isolierten und unisolierten Kabelschuhen, Verbindern, Flachsteckern und Flachsteckhülsen
- Kabelschneidvorrichtung bis 6,0 mm²
- mit Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,5 bis 6 mm²

Art.-Bez.	Farbe Isolierhülse	Querschnitt mm ²	AWG	Anwendung	Art.-Nr.
CE20		0,5 bis 1,0	20 bis 16	für isolierte Kontakte mit offenen Crimphülsen	19019006980500
		1,5 bis 2,5	16 bis 14		
		4,0 bis 6,0	12 bis 10		
CE21		0,5 bis 1,0	20 bis 16	für isolierte Kontakte mit offenen Crimphülsen, mit integrierter Schraubenabblängvorrichtung	19019006990000
		1,5 bis 2,5	16 bis 14		
		4,0 bis 6,0	12 bis 10		
CE30		6 Profile 0,5 bis 6,0	6 Profile 20 bis 10	nicht isolierte Kontakte mit offener Crimphülse Steckbreiten: 2,8 / 4,8 / 6,3 sowie anderen Elektronikkontakten mit offener Crimphülse	19019006990500
CE31		0,5 bis 1,0 1,5 bis 2,5 4,0 bis 6,0	20 bis 16 16 bis 14 12 bis 10	für nicht isolierte Kontakte mit geschlossenen Crimphülsen, mit integrierter Schraubenabblängvorrichtung	19019007000000