



## Crimpwerkzeuge CG

zum vielseitigen Einsatz bei Reparaturen und im DIY-Bereich



### Beschreibung

- aus hochfestem Spezialstahl gefertigt
- mit Kniehebelübersetzung und Totpunkteinrastung
- zur Verarbeitung von isolierten und unisolierten Kabelschuhen, Verbindern, Flachsteckern und Flachsteckhülsen
- Kabelschneidvorrichtung bis 6,0 mm<sup>2</sup>
- mit Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,5 bis 6 mm<sup>2</sup>

Art.-Bez.	Farbe Isolierhülle	Querschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Anwendung	Art.-Nr.
CG42		0,5 bis 1,0	20 bis 16	für isolierte Kabelschuhe und Verbinder	19019006940000
		1,5 bis 2,5	16 bis 14		
		4,0 bis 6,0	12 bis 10		
CG44		0,5 bis 1,0	20 bis 16	für isolierte Kabelschuhe und Verbinder mit zusätzlichem Isolationscrimp	19019006950000
		1,5 bis 2,5	16 bis 14		
		4,0 bis 6,0	12 bis 10		
CG65		1,5 bis 1,0	20 bis 16	nicht isolierte Kontakte mit offener Crimphülse Steckbreiten: 2,8 mm DIN 46247 Blatt 1 6,3 mm DIN 46247 Blatt 3 9,5 mm DIN 46247 Blatt 4	19019006980000
		1,5 bis 2,5	16 bis 14		
		4,0 bis 6,0	12 bis 10		
		0,5 bis 1,0	20 bis 16		
CG66		0,1 bis 0,5	26 bis 20	für Quetschkabelschuhe und Verbinder ohne Isolation	19019006960000
		0,5 bis 2,5	22 bis 14		
		4,0 bis 6,0	12 bis 10		
		10	8		