

**WZ 215**

für lötfreie Kabelschuhe ohne Isolation

**Beschreibung**

- Kabelschuheinführung von beiden Seiten
- Länge 192 mm, Gewicht 350 g

Art.-Bez.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Farbe Isolierhülse	Art.-Nr.
WZ 215	0,5 bis 1,0	20 bis 16	rot	19019006910000
	1,5 bis 2,5	16 bis 14	blau	

**WZ 216 S**für lötfreie Kabelschuhe und Verbinder mit Isolation  
Ansetzgerät mit Zwangssperre**Beschreibung**

- Ader- und Isolations-Verpressung in einem Arbeitsgang
- günstiger Öffnungswinkel und geringer Kraftaufwand durch Kniehebelübersetzung
- Länge 255 mm, Gewicht 500 g

Art.-Bez.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Farbe Isolierhülse	Art.-Nr.
WZ 216 S	0,5 bis 1,0	20 bis 16	rot	19019011850000
	1,5 bis 2,5	16 bis 14	blau	
	4,0 bis 6,0	12 bis 10	gelb	

**WZ 217**

für lötfreie Kabelschuhe ohne Isolation

**Beschreibung**

- günstiger Öffnungswinkel und geringer Kraftaufwand durch Kniehebelübersetzung
- Länge 255 mm, Gewicht 500 g

Art.-Bez.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
WZ 217	0,5 bis 10,0	19019006880000

**WZ 218**

für lötfreie Steckverbinder und Flachsteckhülsen ohne Isolation mit Breite 2,8 bis 6,3 mm

**Beschreibung**

- günstiger Öffnungswinkel und geringer Kraftaufwand durch Kniehebelübersetzung
- Länge 255 mm, Gewicht 500 g

Art.-Bez.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
WZ 218	0,5 bis 6,0	19019006890000

**WZ 225**

für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230, Nickel-Rohrkabelschuhe und -Verbinder, Edelstahl-Rohrkabelschuhe und -Verbinder

**Beschreibung**

- Länge 325 mm, Gewicht 600 g
- mit Kerbung und Sperrvorrichtung

Art.-Bez.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
WZ 225	0,5 bis 16	19019050150000