



## CS10V Vario-Serie

mit austauschbaren Werkzeugköpfen



## CS10V Basiswerkzeug

































### Beschreibung

- zur hochpräzisen Verarbeitung von verschiedensten Steckverbindern bis hin zu Lichtwellenleitern und Flachkabeln
- der Werkzeugkopf ist bedienungsfertig justiert
- Positionierer sind am Werkzeugkopf integriert
- die Griffe sind ergonomisch im Design
- die Betätigungskräfte sind außerordentlich niedrig
- bei Bedarf oder großer benötigter Handkraft ist eine lange Version der Griffe erhältlich
- Flexibilität und höchste Verarbeitungspräzision durch Linearprinzip der Crimpbewegung
- Zusammenstellung eines Werkzeugkoffersets aus verschiedenen Sortimenten möglich; Wir beraten Sie gern.

Art.-Bez.	Ausführung	Art.-Nr.
CS10V K-Basis	Basiswerkzeug kurze Griffe	19019010100500
CS10V L-Basis	Basiswerkzeug lange Griffe	19019010100600



Art.-Bez.	Anwendung	mm <sup>2</sup>	AWG	Profil	Kontakt-Abb.	Kontakt-Nr.	Art.-Nr.
CSVC10-gelb 0,35 rot-blau	isolierte Schrumpfschlauch- verbinder	gelb 0,35–0,5 rot 0,5–1,0 blau 1,5–2,5	22–20 20–16 16–14			–	19019010100700
CSVC10-gelb 6,0	isolierte Schrumpfschlauch- verbinder	4–6	12–10			–	19019010100800
CSVC10-rot/blau	vollisolierte Verbinder	rot 0,5–1,0 blau 1,5–2,5	20–16 16–14			–	19019010100900
CSVC10-gelb	vollisolierte Verbinder	gelb 4–6	12–10			–	19019010101000
CSV10-rot/rosa	vollisolierte Verbinder	rot 0,75–1,0 rosa 0,75	18–16 18			–	19019010101100
CSV10-F6,3 blau	vollisolierte Verbinder	blau 1,5–2,5	16–14			–	19019010101200
CSV10-Universal	Universalwerkzeug zur Verarbeitung verschiedener Elektronikkontakte wie FSH 6,3/ DFK 2, etc.	0,5–1,0 1,5–2,5	20–18 16–14			–	19019010101300
CSVC10-Universal	Universalwerkzeug zur Verarbeitung verschiedener Elektronikkontakte wie FSH 6,3/DFK 2, etc.	0,5–1,0 1,5–2,5	20–18 16–14			–	19019010101400
CSV10-Fakra RG 174	FAKRA Antennenstecker RG 174	–	–			105.678.01; 105.683.01; 106.176.01; 106.179.01	19019010101500
CSV10 Fakra RG 58	FAKRA Antennenstecker RG 58	–	–			105.681.01; 105.684.01; 106.177.01; 106.180.01	19019010101600
CSV10-Fakra RTK 031	FAKRA Antennenstecker RTK 031	–	–			105.682.01; 105.685.01; 106.177.01; 106.180.01	19019010101700
CSV10-66	nicht isolierte Kabelschuhe	0,5–2,5 4,0–6,0	20–14 12–10			–	19019010101800
CSVC10-66/4–10 mm <sup>2</sup>	nicht isolierte Kabelschuhe	4,0–6,0 6,0–10,0	12–10 10–8			–	19019010102000
CSV10-F2,8	Flachstecker + Flachsteck- hülse der Steckbreite 2,8 mm DIN 46247/Blatt 1	0,1–0,25 0,5–1,0 0,25–0,5	28–24 20–18 24–20			–	19019010102100
CSV10-F4,8	Flachstecker + Flachsteck- hülse der Steckbreite 4,8 mm DIN 46247/Blatt 2	0,5–1,0 1,5–2,5	20–18 16–14			–	19019010102200

**Bestellhinweis**

Lieferung der Werkzeugköpfe erfolgt ohne Basiswerkzeug



Art.-Bez.	Anwendung	mm <sup>2</sup>	AWG	Profil	Kontakt-Abb.	Kontakt-Nr.	Art.-Nr.
CSV10-F6,3	Flachstecker + Flachsteckhülse der Steckbreite 6,3 mm DIN 46247/Blatt 3	0,5–1,0 1,5–2,5	20–18 16–14			–	19019010102300
CSVC10-Positive Lock Flag 6,3	Pos. Lock Flag 6,3	1,5–2,5	16–14			965972	19019010102600
CSV10-15	Universalwerkzeug zur Verarbeitung verschiedener Elektronikkontakte wie Timer, FSH 2,8, MCP 1,2 etc.	0,14–0,25 0,75–1,5 0,3–0,5	26–24 18–16 22–20			–	19019010102700
CSV10-16	Universalwerkzeug zur Verarbeitung verschiedener Elektronikkontakte wie D-Sub Rundstecker etc.	0,14–0,25 0,25–0,5 0,14–0,25 0,09–0,14	26–24 24–20 26–24 28–26			–	19019010102800
CSV10-D-Sub	D-Sub Rundstecker	0,08–0,20 0,20–0,56	28–24 24–20			–	19019010102900
CSV10-D-Sub RM 0,25	gedrehter D-Sub Rundstecker	0,25–0,35 0,5	24–22 20			–	19019010103000
CSV10-HT 208	Mini PV	0,14–0,33	26–22			4827-000	19019010103100
CSV10-HT 102	Mini PV Pin	0,14–0,33	26–22			75967-002	19019010103200
CSV10-LWL/Schneid	Abisolieren + Schneiden von polymeren LWL, System MOST	LWL 2,3 mm	–	–	–	–	19019010103300
CSV10 (St/Bu)-4-indent MOST	4-indent crimp LWL System MOST	LWL	–			0-1355532-3; 0-1355533-3	19019010103400
CSV10-FFC/MQS 10pol.	MQS FFC Raster 2,54 Verarbeitung laminierter Flachbandkabel	2–10-polig	–			929387; 1452128	19019010103500
CSV10-HE 14/PLY118	Postlock HE14	0,08–0,25 0,14–0,35	28–24 26–22		–	PLC 100 P2	19019010103600
CSV10-Mod Plug 4p.	4-polige Stecker für Telefon- und EDV-Anschluss WE: FFC-68 Plug ungeschirmt	4-polig				–	19019010103700
CSV10-Mod Plug 6p.	6-polige Stecker für Telefon- und EDV-Anschluss WE: FFC-68 Plug ungeschirmt	6-polig				–	19019010103800

**Bestellhinweis**

Lieferung der Werkzeugköpfe erfolgt ohne Basiswerkzeug























Art.-Bez.	Anwendung	mm <sup>2</sup>	AWG	Profil	Kontakt-Abb.	Kontakt-Nr.	Art.-Nr.
CSV10-Mod Plug 8p.	8-polige Stecker für Telefon- und EDV-Anschluss WE: FFC-68 Plug ungeschirmt	8-polig	—			Ausführung: SS, Tyco	19019010103900
CSV10-HD 20	HD 20 Rundstecker	0,03–0,09 0,2–0,56 0,08–0,2	32–28 24–20 26–24			16699; 66504; 66505; 66506; 66507; 166997	19019010104000
CSV10-HDD 22	HDD 22 Rundstecker	0,08–0,14 0,25–0,35	28–26 24–22			748333; 748351; 748610	19019010104100
CSV10-Modu IV	Steckverbinder Modu IV	0,03–0,09 0,2–0,56 0,12–0,14	30–28 24–20 26			141603-3; 167023-2	19019010104200
CSV10-Pos. Lock 4,8	Pos. Lock-Kontakte	0,25 0,35–0,5 2x0,25	24 22–20 2x24			169994-1; 170 330	19019010104300
CSV10-IEC	IEC-Kontakte	0,05–0,14 0,75–1,5 0,2–0,5	30–26 18–16 24–20			166631; 166632; 166633; 166634; 166635; 166636	19019010104400
CSV10-MQS 0,5-0,75	MQS-Kontakte	0,5 0,75	20 18			963729-1	19019010104500
CSV10-MQS ELA 0,25-0,75	MQS-Kontakte abgedichtete Version	0,25–0,35 0,75 0,5	24–22 18 20			963727-1; 965907-1	19019010104600
CSV10-MCP 1,5K	MCP 1,5K-Kontakte	0,2–0,5 1,5 0,5–1,0	24–22 16 20–18			124337; 124372; 124374; 124375; 153334; 153335	19019010104700
CSV10-MCP 1,5K ELA	MCP 1,5K-Kontakte abgedichtete Version	0,2–0,35 0,5–1,0	24–22 20–16			1241378; 1241379; 1241380; 1241381	19019010104800
CSV10-MCP 2,8 0,2-1	MCP 2,8-Kontakte	0,2–0,35 0,5–1,0	22 20–18			1-968849-1/2/3; 1-968872-1/2/3; 1-968880-3/1; 1-968895-1/3	19019010104900

**Bestellhinweis**

Lieferung der Werkzeugköpfe erfolgt ohne Basiswerkzeug



Art.-Bez.	Anwendung	mm <sup>2</sup>	AWG	Profil	Kontakt-Abb.	Kontakt-Nr.	Art.-Nr.
CSV10-MCP 2,8 ELA 0,35-1	MCP 2,8-Kontakte abgedichtete Version	0,35 0,5–1,0	22 20–18			968 875-3; 968 896-1	19019010105000
CSV10-MCP 2,8/1,5-4	MCP 2,8-Kontakte	1,5–2,5 4,0	16–14 12			1-968851-1/2/3; 1-968853-1/3; 1-968873-1/2/3; 1-968874-1/3	19019010105100
CSV10-MCP 2,8 ELA 1,5-4,0	MCP 2,8-Kontakte abgedichtete Version	1,5–2,5 4,0	16–14 12			968 876-3; 968 877-3	19019010105200
CSV10-MCP 6,3/4,8K 0,2-1,0	MCP 6,3/4,8K-Kontakte	0,2–0,5 0,5–1,0	24–20 20–18			1241400; 1241401; 1241402; 1241403	19019010105300
CSV10-MCP 6,3/4,8K 0,2-1,0 ELA	MCP 6,3/4,8K-Kontakte abgedichtete Version	0,2–0,5 0,5–1,0	24–20 20–18			1241410; 1241411; 1241412; 1241413	19019010105400
CSV10-MCP 6,3/4,8K 1,0-4,0	MCP 6,3/4,8K-Kontakte	1,0–2,5 2,5–4,0	18–14 14–12			1241404; 1241405; 1241406; 1241407	19019010105500
CSV10-MCP 6,3/4,8K 1,0-4,0 ELA	MCP 6,3/4,8K-Kontakte abgedichtete Version	1,0–2,5 2,5–4,0	16–14 14–12			1241414; 1241415; 1241416; 1241417	19019010105600
CSV10-MPQ 2,5-4	Micro Power Quadlok 5,2	2,5 4,0	14 12			0-968073-2	19019010105700
CSV10-III+	III+ 1,6 mm System	0,03–0,09 0,12–0,22 0,2–0,56	30–28 26–24 24–20			169475-1	19019010105800
CSV10-III+ 2,5	III+ / 2,5 mm System	0,75–1,5 1,0–2,5	18–16 18–14			66098; 66099; 66100; 66101; 163061; 163082; 163083; 163084; 164161; 164164; 164766; 163767; 164839; 164840; 166827	19019010105900

**Bestellhinweis**

Lieferung der Werkzeugköpfe erfolgt ohne Basiswerkzeug



Art.-Bez.	Anwendung	mm <sup>2</sup>	AWG	Profil	Kontakt-Abb.	Kontakt-Nr.	Art.-Nr.
CSV10-Mini-UMNL 0,3-0,9	Mini UMNL	0,3-0,56 0,75-0,9	22-20 18			170360; 170362; 170364; 170366	19019010106000
CSV10-Mini Mic	Micro Timer, Junior Power Timer	0,5-1,0	20-18			50253313; 50253314; 50253316; 50253318	19019010106100
CSV10-JPT 0,2-2,5	Junior Power Timer	0,2-0,35 1,5-2,5 0,5-1,0	24-22 16-14 20-18			927 776-3; 927 777-6; 927 779-6	19019010106200
CSV10-JPT ELA 0,2-2,5	Junior Power Timer abgedichtete Version	0,2-0,35 1,5-2,5 0,5-1,0	24-22 16-14 20-18			929 938-6; 929 940-6; 929 942-3	19019010106300
CSV10-Micro Timer	Micro Timer	0,25-0,5 0,5-1,0	24-22 20-18			0-964265; 0-964267; 0-969079	19019010106400
CSV10-SPT 5,8 1,5-4,0	Standard Power Timer TAB 5,8	1,5-2,5 4,0	16-14 12			0-927825-2; 0-927838-2	19019010106500
CSV10-SPT ELA TAB 5,8 1,5-4,0	Standard Power Timer TAB 5,8 abgedichtete Version	1,5-2,5 4,0	16-14 12			929923-2; 929924-2	19019010106600
CSV10-ABS-0-System	ABS-Kontakte	1,0-1,5 2,5	18-16 14			—	19019010106700
CSV10-ABS ELA 1,0-2,5	ABS-Kontakte abgedichtete Version	1,0-1,5 2,5	18-16 14			—	19019010106800
CSV10-ABS ELA 4+6	ABS-Kontakte abgedichtete Version	4,0 6,0	12 10			965861; 965862; 965864; 965865	19019010106900

**Bestellhinweis**

Lieferung der Werkzeugköpfe erfolgt ohne Basiswerkzeug



Art.-Bez.	Anwendung	mm <sup>2</sup>	AWG	Profil	Kontakt-Abb.	Kontakt-Nr.	Art.-Nr.
CSV10-ABS-G-System	ABS-Kontakte	1,5 6,0	16 10			—	19019010107000
CSV10-SLK 0,25-1,0	SLK 2,8-Kontakte	0,25–0,5 0,5–1,0	24–20 20–18			—	19019010107100
CSV10-SLK ELA 0,25-1,0	SLK 2,8-Kontakte abgedichtete Version	0,25–0,5 0,5–1,0	24–20 20–18			—	19019010107200
CSV10-SLK 1,5-2,5	SLK 2,8-Kontakte	1,5 2,5	16 14			—	19019010107300
CSV10-MLK 1,2	MLK 1,2-Kontakte	0,14 0,25–0,5 0,75–1,0	26 24–20 18			2 21 24 492630; 2 21 24 492640; 2 21 24 492650	19019010107400
CSV10-MLK 1,2 ELA	MLK 1,2-U abgedichtete Version	0,14 0,25–0,5 0,75	26 24–20 18			2 21 24 492670; 2 21 24 492680; 2 21 24 492690	19019010107500
CSV10-LKS ELA 0,25-1,0	LKS-Kontakte abgedichtete Version	0,25–0,5 0,5–1,0	24–20 20–18				19019010107600

**Bestellhinweis**

Lieferung der Werkzeugköpfe erfolgt ohne Basiswerkzeug