



K22

mit Presskopf 360° drehbar, aufklappbar mit Teleskopgriffen



Lieferumfang

Stahlblechkasten MK22 zur Aufbewahrung des Presswerkzeuges K22 und entsprechenden Presseinsätzen nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!

Art.-Bez.	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
K22 Presswerkzeug	560 bis 860	2500	19019050130000
MK22 Stahlblechkasten			19019050130005

Lieferbare Einsätze

(bei Bestellung bitte Anwendung und Pressbereich angeben)

Anwendung	Pressbereich mm ²	Pressform
Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“, Rohrkabelschuhe, für Schaltgeräte-Anschlüsse	6 bis 300	
Cu-Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter	1,5 bis 10	
Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235 / DIN 46267, Teil 1	6 bis 240	
Aluminium-Kabelschuhe und Verbinder	10 bis 240	
Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN 48201, Blatt 6 und Al-Leiter DIN 48201, Blatt 5, 120 - 185 mm ²	25 bis 185	
Pressverbinder DIN 48085, Teil 3, für Al/ST-Seile DIN 48204	25/4 bis 120/20	
Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter	10 sm bis 300se/240sm	
Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230	10 bis 70	
Isolierte Quetschkabelschuhe, Isolierte Stiftkabelschuhe	10 bis 70	
Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter	10 bis 70	
C-Abzweigklemmen	4 bis 50	
Isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder	10 bis 150	
Doppel-Presskabelschuhe	2 x 50 bis 2 x 70	
Nickel-Kabelschuhe und Verbinder, Edelstahlkabelschuhe und Verbinder	10 bis 50	
Aderendhülsen	10 bis 240	
Zwillings-Aderendhülsen	2 x 4 bis 2 x 16	
Zwillingsaderendhülsen für ausgedünnte („verdichtete“) feindrähtige Leiter	2 x 4 bis 2 x 16	