



Pressboy EPG10 / EPG15

für wechselbare Einsätze, Presskopf 360° drehbar

EPG15

Scheren-Verpressung

EPG10

Parallel-Verpressung



Technische Daten:

Presskraft:	13 kN
Hub:	9 mm
Presszeit:	ca. 2 s
Akku-Spannung:	9,6 V
Akku-Kapazität:	1,3 Ah (ca. 150 Pressungen)
Akku-Ladezeit:	40 min (15 min mit Schnellladegerät)
Umgebungstemperatur:	-20° C bis +40° C

Beschreibung

- mit Schnellstop
- automatischer Rücklauf nach erfolgter Pressung
- manueller Rücklauf für den Notfall
- ergonomisches Design für optimale Einhandbedienung
- Gesamtgewicht mit Koffer 3500–3800 g

Lieferumfang

Pressboy mit Akku und Ladegerät
Kunststoffkoffer 650 x 560 x 105 mm

Art.-Bez.	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
EPG10 (lineare Verpressung)	350	1300	19019050700000
EPG15	350	1300	19019050705000

Lieferbare Einsätze

(bei Bestellung bitte Anwendung und Pressbereich angeben)

Anwendung	Pressbereich mm ²	Pressform
Cu-Rohrkabelschuhe und Cu-Verbinder	0,75 bis 2,5	
	4 bis 10	
Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter	1,5 bis 4	
	6 bis 10	
Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230	0,5 bis 10	
Aderendhülsen	0,14 bis 6	
	10 bis 25	
	35 bis 50	
isolierte Kabelverbindungen	0,5 bis 6 Doppelpressung	
	10 bis 16 Einfachpressung	
	0,1 bis 0,4 Doppelpressung	
	0,5 bis 2,5 Doppelpressung	
	0,5 bis 2,5 Einfachpressung	
Nicht-isolierte Flachsteckverbindungen	4 bis 6 Einfachpressung	
	0,5 bis 6 Steckbreite 6,3	
	0,5 bis 2,5 Steckbreite 4,8	
	0,1 bis 1 Steckbreite 2,8	
	0,5 bis 1 Steckbreite 2,8	
	0,5 bis 1 Steckbreite 6,3	
BNC-Stecker für Koax-Kabel RG58, 59, 62, 71		
Gedrehter Rundstecker und Steckbuchse	0,1 bis 4	