



Serie GS

Mit einstellbarer Zugkraft und Abschneidevorrichtung



Beschreibung

- hohe Lebensdauer, ohne besondere Wartungsanforderungen
- Gehäuse aus Metall

GS2B

Metallausführung



Beschreibung

- zur schnellen und präzisen Verarbeitung von mittleren Kabelbinder-Serien bis ca. 50.000 Stück pro Jahr
- kontrolliertes Festziehen, automatisches Abschneiden nach Erreichen der gewählten Zugspannung
- qualifiziertes Produkt gemäß Mil. Stand. MS90387-1 und Mil. Spez. MIL-T-81306A, VG95387 Teil 105
- Gewicht: 284 g

Art.-Bez	für Kabelbinderbreiten mm	Art.-Nr.
GS2B	2,3 bis 4,8	19019009260000

GS2BL

Metallausführung,
für Nutzer mit
kleinen Händen



Beschreibung

- zur schnellen und präzisen Verarbeitung von mittleren Kabelbinder-Serien bis ca. 50.000 Stück pro Jahr
- kontrolliertes Festziehen, automatisches Abschneiden nach Erreichen der gewählten Zugspannung
- qualifiziertes Produkt gemäß Mil. Stand. MS90387-1 und Mil. Spez. MIL-T-81306A, , VG95387 Teil 105
- Gewicht: 284 g

Art.-Bez	für Kabelbinderbreiten mm	Art.-Nr.
GS2BL	2,3 bis 4,8	19019009260200

GS4H

Metallausführung



Beschreibung

- zur schnellen und präzisen Verarbeitung von mittleren Kabelbinder-Serien bis ca. 50.000 Stück pro Jahr
- kontrolliertes Festziehen, automatisches Abschneiden nach Erreichen der gewählten Zugspannung
- qualifiziertes Produkt gemäß Mil. Stand. MS90387-1 und Mil. Spez. MIL-T-81306A, , VG95387 Teil 105
- Gewicht: 454 g

Art.-Bez	für Kabelbinderbreiten mm	Art.-Nr.
GS4H	4,6 bis 8,9	19019009280000

GS4EH

Metallausführung



Beschreibung

- zur schnellen und präzisen Verarbeitung von mittleren Kabelbinder-Serien bis ca. 50.000 Stück pro Jahr
- kontrolliertes Festziehen, automatisches Abschneiden nach Erreichen der gewählten Zugspannung
- Gewicht: 454 g

Art.-Bez	für Kabelbinderbreiten mm	Art.-Nr.
GS4EH	7,6 bis 12,7	19019009290000